

Link do produktu: <https://www.sm-g.pl/rozdzielacz-monoblok-przeplyw-80lmin-5-sekcji-sterowany-dzwignia-porty-g34-g12-p-21.html>



## Rozdzielacz monoblok, przepływ 80l/min, 5 sekcji, sterowany dźwignia, porty: G3/4 - G1/2

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Dostępność               | <b>Aktualnie niedostępny</b>      |
| Numer katalogowy         | <b>2009</b>                       |
| Kod producenta           | <b>V-F80-5S</b>                   |
| Liczba sekcji            | <b>monoblok żeliwny, 5 sekcji</b> |
| Sterowanie rozdzielaczem | <b>mechaniczne</b>                |
| Rodzaj sterowania        | <b>dźwignia</b>                   |
| Przepływ                 | <b>80 l / min</b>                 |
| Ciśnienie                | <b>100 bar do 250 bar</b>         |

### Opis produktu

## Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

#### KOD SKRAW MET: 2009

**Rozdzielacz hydrauliczny monoblokowy** - służy do praktycznego **sterowania układem hydraulicznym**, gdzie obieg cieczy (**olej mineralny pod ciśnieniem**) kontrolowany przez **sekcję rozdzielacza z odpowiednim suwakiem**, przenosi energię do komponentów hydraulicznych (odbiorniki np. siłownik hydrauliczny, silnik hydrauliczny), które odbierają energię i wykonują zadaną pracę.

**Konstrukcja suwaka** - wykonany ze stali hartowanej, suwak niklowany, aby uzyskać trwałą i twardą powłokę odporną na korozję i ścieranie.

**Suwak typ** - do sterowania odbiornikami dwustronnego działania, trzy pozycje (1-0-2)

**Rodzaj powrotu suwaka** - obustronna sprężyna, powrót do pozycji 0.

**1. Rozdzielacz posiada zawór bezpieczeństwa** (przelewowy / zwrotny) - ustawiony fabrycznie na 180 Bar z możliwością regulacji

**2. Temperatury pracy:** - 40 C ... + 60 C, zalecana temperatura pracy: - 30 C ... + 60 C

**3. Lepkość oleju:** 12 mm<sup>2</sup> / s ... 400 mm<sup>2</sup> / s

### 4. Porty rozdzielacza:

- **Zasilanie (P)** BSP G3/4"
- **Powrót (T)** BSP G3/4"
- **Porty sekcyjne** BSP G1/2"
- **Podłączenie** BSP G3/4"

**5. Łączenie szeregowo rozdzielaczy** - możliwe za pomocą tulei ciśnieniowej.

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży rolniczej, leśnej, drogowej, budowlanej, przemysłowej, samochodowej, komunalnej (ładownice czołowe, tury, cyklopy, rębaki, żurawie, podnośniki, wózki widłowe, agregaty, koparki, ...).

