

Link do produktu: <https://www.sm-g.pl/silnik-hydrauliczny-gr2-80-cm3-bmr-smr-omp-dmr-p-40.html>

Silnik hydrauliczny GR2 80 cm³ BMR SMR OMP DMR

| Dostępność | Dostępny |
|--------------------|--|
| Numer katalogowy | 3944 |
| Kod producenta | P-DMR-080-25X-S2-S8 |
| Chłonność | 80 cm³ / obrót |
| Wątek napędowy | czop Ø25 x 40mm |
| Kołnierz montażowy | flansa wg SAE A norma |
| Prędkość obrotowa | max praca ciągła 688 obr./min (max pr. chw. 837 obr./min) |
| Ciśnienie | max praca ciągła 140bar (max pr. chw. 175 bar) |

Opis produktu

Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

KOD SKRAW MET: 0212

Silnik hydrauliczny orbitalny (gerotorowy) - służy do wykonywania pracy mechanicznej w ruchu obrotowym, dzięki przetwarzaniu energii hydraulicznej cieczy pod wysokim ciśnieniem (wytworzonej przez pompę) w energię mechaniczną. **Koło zębate przenosi moment obrotowy** generowany przez zwiększanie ciśnienia oleju hydraulicznego skierowanego na element roboczy silnika (wewnętrzne koło), które pod wpływem strumienia płynu **obraca wewnętrzne koło wokół własnej osi, a także wykonuje wokół osi wieńca zewnętrznego dodatkowy ruch**. Dzięki temu uzyskuje się moment obrotowy silnika. Na prędkość obrotową wału wpływa szybkość przepływu oleju oraz jego ciśnienie.

Cechy silników orbitalnych: wzmocnione uszczelnienie wałka, wzmocniony układ łożysk - podwójnie łożyskowany - przenosi siły osiowe i promieniowe, niskie ciśnienie startowe, niewielkie wymiary i łatwy montaż, niski poziom hałasu.

Parametry pracy silnika orbitalnego:

Moment obrotowy: max praca ciągła **142Nm** / max praca chwilowa 177Nm

Moc wyjściowa: max praca ciągła **9,61 kW** / max praca chwilowa 15,45 kW

Przepływ: max praca ciągła **60 l/min** / max praca chwilowa 75 l/min

- 1. Łożyska rolkowe - Geroller**, zalecany do układów, które pracują w ciężkich warunkach, szczególnie przy długich cyklach pracy.
- 2. Możliwa praca w dwóch kierunkach** - obustronny kierunek obrotów.
- 3. Zawór zwrotny** - wydłuża żywotność silnika orbitalnego
- 4. Temperatury pracy:** - 40 C ... + 60 C, zalecana temperetura pracy: - 30 C ... + 60 C
- 5. Lepkość oleju:** 12 mm² /s ... 400 mm² /s

6. Porty przyłączeniowe:

- **Zasilanie (A)** BSP G1/2"
- **Powrót (B)** BSP G1/2"
- **Gniazdo przecieków (T)** tylny w dekle BSP G1/4"

7. Korpus - żeliwny sferoidalny, malowany

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży rolniczej, leśnej, przemysłowej, samochodowej, komunalnej (rozzutniki, owijarki, sieczkarnie, rębaki, napędy do taśmociągów, zamiatarki, odśnieżarki, piaskarki, wciągarki, wiertnice, rozgarniacze, ...).