

Link do produktu: <https://www.sm-g.pl/silnik-hydrauliczny-gr3-125-cm3-bms-sms-oms-dms-p-50.html>

Silnik hydrauliczny GR3 125 cm3 BMS SMS OMS DMS

| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
|--------------------|--|
| Numer katalogowy | 4213 |
| Kod producenta | P-DMS-125-32X-X3-E8 |
| Chłonność | 125 cm³ / obrót - grupa 3 |
| Wątek napędowy | czop Ø35 x 56 mm |
| Kołnierz montażowy | flansa kwadratowa 105 x 105 mm, 4 otwory 13,5mm |
| Prędkość obrotowa | max praca ciągła 600 obr./min (max pr. chw. 720 obr./min) |
| Ciśnienie | max praca ciągła 210bar (max pr. chw. 275 bar) |

Opis produktu

Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

KOD SKRAW MET: 1216

Silnik hydrauliczny orbitalny (gerotorowy) - służy do wykonywania pracy mechanicznej w ruchu obrotowym, dzięki przetwarzaniu energii hydraulicznej cieczy pod wysokim ciśnieniem (wytworzonej przez pompę) w energię mechaniczną. **Koło zębate przenosi moment obrotowy** generowany przez zwiększanie ciśnienia oleju hydraulicznego skierowanego na element roboczy silnika (wewnętrzne koło), które pod wpływem strumienia płynu **obraca wewnętrzne koło wokół własnej osi, a także wykonuje wokół osi wieńca zewnętrzny dodatkowy ruch**. Dzięki temu uzyskuje się moment obrotowy silnika. Na prędkość obrotową wału wpływa szybkość przepływu oleju oraz jego ciśnienie.

Cechy silników orbitalnych: wzmocnione uszczelnienie wałka, wzmocniony układ łożysk - podwójnie łożyskowany - przenosi siły osiowe i promieniowe, niskie ciśnienie startowe, niewielkie wymiary i łatwy montaż, niski poziom hałasu.

Parametry pracy silnika orbitalnego:

Moment obrotowy: max praca ciągła **303Nm** / max praca chwilowa 373Nm

Moc wyjściowa: max praca ciągła **16,67 kW** / max praca chwilowa

Przepływ: max praca ciągła **75 l/min** / max praca chwilowa 95 l/min

- 1. Łożyska rolkowe - Geroller**, zalecany do układów, które pracują w ciężkich warunkach, szczególnie przy długich cyklach pracy.
- 2. Możliwa praca w dwóch kierunkach** - obustronny kierunek obrotów.
- 3. Zawór zwrotny** - wydłuża żywotność silnika orbitalnego
- 4. Temperatury pracy:** - 40 C ... + 60 C, zalecana temperetura pracy: - 15 C ... + 80 C
- 5. Lepkość oleju:** 12 mm² /s ... 400 mm² /s

6. Porty przyłączeniowe:

- **Zasilanie (A)** BSP G1/2"
- **Powrót (B)** BSP G1/2"
- **Gniazdo przecieków (T) w korpusie** BSP G1/4"

7. Korpus - żeliwny sferoidalny, malowany

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży rolniczej, leśnej, przemysłowej, samochodowej, komunalnej (rozzutniki, owijarki, sieczkarnie, rębaki, napędy do taśmociągów, zamiatarki, odśnieżarki, piaskarki, wciągarki, wiertnice, rozgarniacze, ...).