



## Silnik hydrauliczny GR4 250 cm3 BMT OMT DMT

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>2115</b>
Kod producenta	<b>DMT-250-40X-X4-D12</b>
Chłonność	<b>250 cm<sup>3</sup> / obrót - grupa 4</b>
Wątek napędowy	<b>czop Ø40 x 82 mm</b>
Kołnierz montażowy	<b>flansa kwadratowa 143 x 143 mm, 4 otwory 14mm</b>
Prędkość obrotowa	<b>max praca ciągła 500 obr./min (max pr. chw. 601 obr./min)</b>
Ciśnienie	<b>max praca ciągła 200bar (max pr. chw. 240 bar)</b>

### Opis produktu

## Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

#### KOD SKRAW MET: 2115

**Silnik hydrauliczny orbitalny (gerotorowy)** - służy do wykonywania pracy mechanicznej w ruchu obrotowym, dzięki przetwarzaniu energii hydraulicznej cieczy pod wysokim ciśnieniem (wytworzonej przez pompę) w energię mechaniczną. **Koło zębate przenosi moment obrotowy** generowany przez zwiększanie ciśnienia oleju hydraulicznego skierowanego na element roboczy silnika (wewnętrzne koło), które pod wpływem strumienia płynu **obraca wewnętrzne koło wokół własnej osi, a także wykonuje wokół osi wieńca zewnętrzny dodatkowy ruch**. Dzięki temu uzyskuje się moment obrotowy silnika. Na prędkość obrotową wału wpływa szybkość przepływu oleju oraz jego ciśnienie.

**Cechy silników orbitalnych: wzmocnione uszczelnienie wałka, wzmocniony układ łożysk - podwójnie łożyskowany - przenosi siły osiowe i promieniowe, niskie ciśnienie startowe, niewielkie wymiary i łatwy montaż, niski poziom hałasu.**

Parametry pracy silnika orbitalnego:

**Moment obrotowy:** max praca ciągła **730Nm** / max praca chwilowa 1036Nm

**Moc wyjściowa:** max praca ciągła **33,5 kW** / max praca chwilowa 40 kW

**Przepływ:** max praca ciągła **125 l/min** / max praca chwilowa 150 l/min

- 1. Łożyska rolkowe - Geroller**, zalecany do układów, które pracują w ciężkich warunkach, szczególnie przy długich cyklach pracy.
- 2. Możliwa praca w dwóch kierunkach** - obustronny kierunek obrotów.
- 3. Zawór zwrotny** - wydłuża żywotność silnika orbitalnego
- 4. Temperatury pracy:** - 40 C ... + 60 C, zalecana temperetura pracy: - 15 C ... + 80 C
- 5. Lepkość oleju:** 12 mm<sup>2</sup> /s ... 400 mm<sup>2</sup> /s

### 6. Porty przyłączeniowe:

- **Zasilanie (A)** BSP G3/4"
- **Powrót (B)** BSP G3/4"
- **Gniazdo przecieków (T)** w korpusie BSP G1/4"

---

## **7. Korpus** - żeliwny sferoidalny, malowany

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży rolniczej, leśnej, przemysłowej, samochodowej, komunalnej (rozzutniki, owijarki, sieczkarnie, rębaki, napędy do taśmociągów, zamiatarki, odśnieżarki, piaskarki, wciągarki, wiertnice, rozgarniacze, ...).