

Link do produktu: <https://www.sm-g.pl/szybkozlaczce-hydrauliczne-gniazdo-euro-g1-gwint-wew-iso-a-p-120.html>

## Szybkozłaczce hydrauliczne gniazdo euro G1" gwint wew. ISO-A

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3089</b>
Kod producenta	<b>QC-IA-PP-G1-CA-G</b>
Zawór rodzaj	<b>szybkozłaczce gniazdo ISO A</b>
Przepływ	<b>max 45,5 l / min</b>
Szybkozłaczce typ	<b>ISO A BSP G1" push pull standard</b>
Przyłącze port	<b>gwint wewnętrzny, calowy BSP G1"</b>
Ciśnienie	<b>max 280 bar</b>

### Opis produktu

## Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

#### KOD SKRAW MET: 3089

**GNAZDO SZYBKOZŁĄCZA, GNAZDO CALOWE, SZEYBKOZŁĄCZE ŻEŃSKIE BSP** - szybkozłaczca, w komplecie z wtykiem, służą do szybkiego łączenia i rozłączania linii hydraulicznych, bez ryzyka wycieków. Technologia push-pull zapobiega rozerwaniu przewodu hydraulicznego w czasie rozłączenia, zapobiega też przedostawaniu się zabrudzeń do układu. Szybkie operacje łączenia / rozłączenia znacząco pomaga przy wielokrotnym kompletowaniu różnych maszyn i urządzeń zasilanych z jednego napędu hydraulicznego, np. ciągnika.

**Komplet szybkozłaczy - posiadają mechanizm zamknięcia przepływu typu grzybkowego** - otwierają się automatycznie po podłączeniu, w znamionowym ciśnieniu roboczym, aby zapewnić sprawny przepływ. Niezawodny mechanizm blokujący - kulki utrzymują razem współpracujące połówki **kompletu - wtyk plus gniazdo**

**Łączenie - rozłączanie kompletu** - za pomocą mechanizmu sprężynowego tulei wchodzącej w skład gniazda, łatwa obsługa jedną ręką, kiedy gniazdo jest przymocowane lub na przegrodzie.

- 1. Korpus materiał** - stal węglowa automatowa 11SMnPb30 z powłoką
- 2. Części wewnętrzne, części krytyczne** - hartowane w celu zapewnienia trwałości
- 3. Powłoka zabezpieczająca** - powłoka cynkowa ZN, odporna na korozję
- 4. Przeznaczenie** - do łączenia z kompatybilnym wtykiem tego samego typu, działa poprawnie w komplecie.
- 5. Kompatybilny zamiennik** - PARKER, FASTER, Stucchi, DNP, Tema
- 6. Temperatury pracy:** - 40 C ... + 100 C, zalecana temperatura pracy: - 20 C ... + 80 C
- 7. Lepkość oleju:** 12 mm<sup>2</sup> /s ... 400 mm<sup>2</sup> /s

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży rolniczej, leśnej, drogowej, budowlanej, przemysłowej, samochodowej, komunalnej (ładowacze czołowe, tury, cyklopy, rębaki, żurawie, podnośniki, wózki widłowe, agregaty, koparki, ...).

