

Link do produktu: <https://www.sm-g.pl/szybkoszlacz-hydrauliczne-iso-a-12-5-gniazdo-zlacz-euro-m18x1-5-12l-long-p-113.html>



Szybkoszłacz hydrauliczne ISO A 12,5 gniazdo złącze euro M18x1,5 12L LONG

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	1750
Kod producenta	QC-IA-PP-M18-BML-GLONG-EURO
Zawór rodzaj	szybkoszłacz gniazdo euro LONG
Przepływ	max 45,5 l / min
Szybkoszłacz typ	ISO A 12,5 push pull standard
Przylącz port	gwint zewnętrzny, metryczny M18x1,5 12L LONG
Ciśnienie	max 280 bar

Opis produktu

Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

KOD SKRAW MET: '1750

GNAZDO SZYBKOSZŁĄCZA, GNAZDO EURO, SZEYBKOSZŁĄCZE ŻEŃSKIE METRYCZNE - nazywane szybkoszłaczami EURO, w komplecie z wtykiem, służą do szybkiego łączenia i rozłączania linii hydraulicznych, bez ryzyka wycieków. Technologia push-pull zapobiega rozerwaniu przewodu hydraulicznego w czasie rozłączenia, zapobiega też przedostawaniu się zabrudzeń do układu. Szybkie operacje łączenia / rozłączenia znacząco pomaga przy wielokrotnym kompletowaniu różnych maszyn i urządzeń zasilanych z jednego napędu hydraulicznego, np. ciągnika.

Komplet szybkoszłaczy - posiadają mechanizm zamknięcia przepływu typu grzybkowego - otwierają się automatycznie po podłączeniu, w znamionowym ciśnieniu roboczym, aby zapewnić sprawny przepływ. Niezawodny mechanizm blokujący - kulki utrzymują razem współpracujące połówki **kompletu - wtyk plus gniazdo**

Łączenie - rozłączanie kompletu - za pomocą mechanizmu sprężynowego tulei wchodzącej w skład gniazda, łatwa obsługa jedną ręką, kiedy gniazdo jest przymocowane lub na przegrodzie.

Gniazdo wersja LONG - wersja grodziowa, długi gwint zewnętrzny z przeciwnakrętką.

- 1. Korpus materiał** - stal węglowa automatowa 11SMnPb30 z powłoką
- 2. Części wewnętrzne, części krytyczne** - hartowane w celu zapewnienia trwałości
- 3. Powłoka zabezpieczająca** - powłoka cynkowa ZN, odporna na korozję
- 4. Przeznaczenie** - do łączenia z kompatybilnym wtykiem tego samego typu, działa poprawnie w komplecie.
- 5. Kompatybilny zamiennik** - seria PARKER 4250, seria FASTER CPV-CNV (lub inne Stucchi, DNP, Tema)
- 6. Temperatury pracy** - - 40 C ... + 100 C, zalecana temperatura pracy: - 20 C ... + 80 C
- 7. Lepkość oleju**: 12 mm² / s ... 400 mm² / s

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży rolniczej, leśnej, drogowej, budowlanej, przemysłowej, samochodowej, komunalnej (ładowacze czołowe, tury, cyklopy, rębaki, żurawie, podnośniki, wózki widłowe, agregaty, koparki, ...).

