

Link do produktu: <https://www.sm-g.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-skręcane-vcr-g34-motylkowe-do-wywrotu-kipra-komplet-wtyk-gniazdo-p-127.html>



## Szybkozłącze hydrauliczne skręcane VCR G3/4" -motylkowe , do wywrotu kipra, komplet wtyk gniazdo

Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3090</b>
Kod producenta	<b>QC-VCR-CVE-G3/4-CA-WG</b>
Zawór rodzaj	<b>szybkozłącze komplet wtyk + gniazdo VCR</b>
Przepływ	<b>max 95 l / min, (BSP G3/4")</b>
Szybkozłącze typ	<b>VCR skręcane motylkowe (wing nut)</b>
Przyłącze port	<b>gniazdo (z przeciwnakrętką), wtyk - gwinty wewnętrzne, BSP G3/4"</b>
Ciśnienie	<b>max 280 bar</b>

### Opis produktu

## Producent: SM-G (SKRAW MET GROUP)

#### KOD SKRAW MET: 3090

**SZYBKZOŁĄCZA MOTYLKOWE, GNIAZDO + WTYK SKRĘCANE , SZEYBKZOŁĄCZE VCR KOMPLET** - szybkozłącza skręcane z **bardzo dużym przepływem**, w komplecie gniazdo z wtykiem, służą do szybkiego łączenia i rozłączania linii hydraulicznych, bez ryzyka wycieków. Mocna konstrukcja VCR skręcania gniazda i wtyku zapewnia niezawodne i solidne łączenie przewodów - stosowane przy łączeniu wymagających aplikacji w samochodach ciężarowych z kiprowaniem, przyczep z wywrotem, bądź pojazdów ciężkich lub maszyn budowlanych. Szybkie operacje łączenia / rozłączenie znacząco pomaga przy wielokrotnym kompletowaniu różnych maszyn i urządzeń zasilanych z jednego napędu hydraulicznego, np. ciągnika.

**Komplet VCR motylkowy** - gniazdo jest grodziowe posiada gwint LONG i przeciwnakrętkę kontruującą, wtyk posiada tuleję skręcającą z uszami (motylkami)

**Komplet szybkozłączy** - posiadają **mechanizm zamknięcia przepływu typu grzybkowego** - otwierają się automatycznie po podłączeniu, w znamionowym ciśnieniu roboczym, aby zapewnić sprawny przepływ.

**Łączenie - rozłączanie kompletu** - niezawodny mechanizm skręcający wtyczki - tuleja z uszami (motylkami) blokuje i utrzymują razem współpracujące połówki **kompletu - wtyk plus gniazdo**. Ponadto tuleja skręcająca z motylkami sprawia, że łączenie kompletu i skręcanie jest łatwe i niezawodne bez korzystania z dodatkowych narzędzi. Istnieje możliwość **skręcenia szybkozłączy pod ciśnieniem statycznym** (resztkowym), które pozostaje w układzie po wyłączeniu hydrauliki. Łączenie pod ciśnieniem - nie zalecane.

- 1. Korpus materiał** - stal węglowa automatowa 11SMnPb30 z powłoką
- 2. Części wewnętrzne, części krytyczne** - hartowane w celu zapewnienia trwałości
- 3. Powłoka zabezpieczająca** - powłoka cynkowa ZN, odporna na korozję
- 4. Przeznaczenie** - do łączenia z kompatybilnym wtykiem lub gniazdem tego samego typu, działa poprawnie w komplecie.
- 5. Kompatybilny zamiennik** - PARKER, FASTER CVE, Holmbury VCR, Stucchi, DNP, Tema
- 6. Temperatury pracy:** - 40 C ... + 100 C, zalecana temperatura pracy: - 20 C ... + 80 C

---

**7. Lepkość oleju:** 12 mm<sup>2</sup> /s ... 400 mm<sup>2</sup> /s

Szeroko stosowany w maszynach pracujących w branży samochodowej, drogowej, budowlanej, przemysłowej, komunalnej (wywrotki, przyczepy z wywrotem, naczepy z kiprowaniem, samochody ciężarowe specjalne, zabudowy komunalne, żurawie, podnośniki, wózki widłowe, koparki, ...).